

CE

1415

Leier

Leier Hungária Kft.
Leier Gyártóüzem, Gönyű
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 0036 06/96 544-210 Fax: 0036 06/96 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

06
1415 – CPD – 22 – (C-8/2006)
EN 771-3:2003/ EN 771-3:2003/A1:2005

I. kategóriába tartozó adalékanyagos beton falazóelem
ZS-20 ÜREGES BETON ZSALUZÓELEM
500x200x230 mm (HxSzxm)

Közepes nyomószilárdság:	4,5 N/mm ²
Méretlítés (mm)	H +3 -5; SZ +3 -5; M +5 -5
Alakáltság	0,15 mm/m
Sklapúság	1 mm
Nyírási lapadozárdság	0,15 N/mm ²
Tűzveszélyesség	A1 euroosztály
Kapilláris védelem	Max. 12 g/m ² s
Páradiffúziós ellenállás	5/15
Bruttó száraz testsűrűség	800 kg/m ³
Nettó száraz testsűrűség	2000 kg/m ³

Alak 

Tartósság (fagyállóság) min. f25

CE

1415

Leier

Leier Hungária Kft.
Leier Gyártóüzem, Gönyű
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 0036 06/96 544-210 Fax: 0036 06/96 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

06
1415 – CPD – 22 – (C-8/2006)
EN 771-3:2003/ EN 771-3:2003/A1:2005

I. kategóriába tartozó adalékanyagos beton falazóelem
ZS-25 ÜREGES BETON ZSALUZÓELEM
500x250x230 mm (HxSzxm)

Közepes nyomószilárdság:	6,0 N/mm ²
Méretlítés (mm)	H +3 -5; SZ +3 -5; M +5 -5
Alakáltság	0,15 mm/m
Sklapúság	1 mm
Nyírási lapadozárdság	0,15 N/mm ²
Tűzveszélyesség	A1 euroosztály
Kapilláris védelem	Max. 12 g/m ² s
Páradiffúziós ellenállás	5/15
Bruttó száraz testsűrűség	700 kg/m ³
Nettó száraz testsűrűség	2000 kg/m ³

Alak 

Tartósság (fagyállóság) min. f25

CE

1415


Leier

Leier Hungária Kft.
Leier Gyártóüzem, Gönyű
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 0036 06/96 544-210 Fax: 0036 06/96 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

06
1415 – CPD – 22 – (C-8/2006)
EN 771-3:2003/ EN 771-3:2003/A1:2005

I. kategóriába tartozó adalékanyagos beton falazóelem
ZS-30 ÜREGES BETON ZSALUZÓELEM
500x300x230 mm (HxSzxm)

Közepes nyomószilárdság:	6,0 N/mm ²
Méretlítés (mm)	H +3 -5; SZ +3 -5; M +5 -5
Alakáltság	0,15 mm/m
Sklapúság	1 mm
Nyírási lapadozárdság	0,15 N/mm ²
Tűzveszélyesség	A1 euroosztály
Kapilláris védelem	Max. 12 g/m ² s
Páradiffúziós ellenállás	5/15
Bruttó száraz testsűrűség	650 kg/m ³
Nettó száraz testsűrűség	2100 kg/m ³

Alak 

Tartósság (fagyállóság) min. f25

CE

1415

Leier

Leier Hungária Kft.
Leier Gyártóüzem, Gönyű
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 0036 06/96 544-210 Fax: 0036 06/96 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

06
1415 – CPD – 22 – (C-8/2006)
EN 771-3:2003/ EN 771-3:2003/A1:2005

I. kategóriába tartozó adalékanyagos beton falazóelem
ZS-40 ÜREGES BETON ZSALUZÓELEM
500x400x230 mm (HxSzxm)

Közepes nyomószilárdság:	5,0 N/mm ²
Méretlítés (mm)	H +3 -5; SZ +3 -5; M +5 -5
Alakáltság	0,15 mm/m
Sklapúság	1 mm
Nyírási lapadozárdság	0,15 N/mm ²
Tűzveszélyesség	A1 euroosztály
Kapilláris védelem	Max. 12 g/m ² s
Páradiffúziós ellenállás	5/15
Bruttó száraz testsűrűség	600 kg/m ³
Nettó száraz testsűrűség	2000 kg/m ³

Alak 

Tartósság (fagyállóság) min. f25

CE

1415


Leier

Leier Hungária Kft.
Leier Gyártóüzem, Gönyű
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 0036 06/96 544-210 Fax: 0036 06/96 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

06
1415 – CPD – 22 – (C-8/2006)
EN 771-3:2003/ EN 771-3:2003/A1:2005

I. kategóriába tartozó adalékanyagos beton falazóelem
UNI PINCFALAZÓ ELEM
380x300x220 mm (HxSzxm)

Közepes nyomószilárdság:	4,5 N/mm ²
Méretlítés (mm)	H +3 -5; SZ +3 -5; M +5 -5
Alakáltság	0,15 mm/m
Sklapúság	1 mm
Nyírási lapadozárdság	0,15 N/mm ²
Tűzveszélyesség	A1 euroosztály
Kapilláris védelem	Max. 12 g/m ² s
Páradiffúziós ellenállás	5/15
Bruttó száraz testsűrűség	1000 kg/m ³
Nettó száraz testsűrűség	2100 kg/m ³

Alak 

Tartósság (fagyállóság) min. f25

CE

1415


Leier

Leier Hungária Kft.
Leier Gyártóüzem, Gönyű
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 0036 06/96 544-210 Fax: 0036 06/96 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

06
1415 – CPD – 22 – (C-8/2006)
EN 771-3:2003/ EN 771-3:2003/A1:2005

I. kategóriába tartozó adalékanyagos beton falazóelem
NF-25 PINCFALAZÓ ELEM
380x250x220 mm (HxSzxm)

Közepes nyomószilárdság:	5,0 N/mm ²
Méretlítés (mm)	H +3 -5; SZ +3 -5; M +5 -5
Alakáltság	0,15 mm/m
Sklapúság	1 mm
Nyírási lapadozárdság	0,15 N/mm ²
Tűzveszélyesség	A1 euroosztály
Kapilláris védelem	Max. 12 g/m ² s
Páradiffúziós ellenállás	5/15
Bruttó száraz testsűrűség	1100 kg/m ³
Nettó száraz testsűrűség	2200 kg/m ³

Alak 

Tartósság (fagyállóság) min. f25

CE

1415


Leier

Leier Hungária Kft.
Leier Gyártóüzem, Gönyű
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 0036 06/96 544-210 Fax: 0036 06/96 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

06
1415 – CPD – 22 – (C-8/2006)
EN 771-3:2003/ EN 771-3:2003/A1:2005

I. kategóriába tartozó adalékanyagos beton falazóelem
NF-20 BETON FÓFALELEM
500x200x220 mm (HxSzxm)

Közepes nyomószilárdság:	5,0 N/mm ²
Méretlítés (mm)	H +3 -5; SZ +3 -5; M +5 -5
Alakáltság	0,15 mm/m
Sklapúság	1 mm
Nyírási lapadozárdság	0,15 N/mm ²
Tűzveszélyesség	A1 euroosztály
Kapilláris védelem	Max. 12 g/m ² s
Páradiffúziós ellenállás	5/15
Bruttó száraz testsűrűség	1100 kg/m ³
Nettó száraz testsűrűség	2000 kg/m ³

Alak 

Tartósság (fagyállóság) min. f25

CE

1415


Leier

Leier Hungária Kft.
Leier Gyártóüzem, Gönyű
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 0036 06/96 544-210 Fax: 0036 06/96 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

06
1415 – CPD – 22 – (C-8/2006)
EN 771-3:2003/ EN 771-3:2003/A1:2005

I. kategóriába tartozó adalékanyagos beton falazóelem
NF-30/L KÖNNYÜBETON FÓFALELEM
450x300x220 mm (HxSzxm)

Közepes nyomószilárdság:	4,0 N/mm ²
Méretlítés (mm)	H +3 -5; SZ +3 -5; M +5 -5
Alakáltság	0,15 mm/m
Sklapúság	1 mm
Nyírási lapadozárdság	0,15 N/mm ²
Tűzveszélyesség	A1 euroosztály
Kapilláris védelem	Max. 12 g/m ² s
Páradiffúziós ellenállás	5/15
Bruttó száraz testsűrűség	900 kg/m ³
Nettó száraz testsűrűség	1800 kg/m ³

Alak 

Tartósság (fagyállóság) min. f25

CE

1415


Leier

Leier Hungária Kft.
Leier Gyártóüzem, Gönyű
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 0036 06/96 544-210 Fax: 0036 06/96 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

06
1415 – CPD – 22 – (C-8/2006)
EN 771-3:2003/ EN 771-3:2003/A1:2005

I. kategóriába tartozó adalékanyagos beton falazóelem
NF-30/L KÖNNYÜBETON FÓFALELEM (HŐSZIGETELT)
450x300x220 mm (HxSzxm)

Közepes nyomószilárdság:	4,0 N/mm ²
Méretlítés (mm)	H +3 -5; SZ +3 -5; M +5 -5
Alakáltság	0,15 mm/m
Sklapúság	1 mm
Nyírási lapadozárdság	0,15 N/mm ²
Tűzveszélyesség	A1 euroosztály
Kapilláris védelem	Max. 12 g/m ² s
Páradiffúziós ellenállás	5/15
Bruttó száraz testsűrűség	900 kg/m ³
Nettó száraz testsűrűség	1800 kg/m ³

Alak 

Hővezetési ellenállás (vakolatlan)	2,282 m ² K/W
Hőhővezetési tényező (vakolatlan)	0,41 W/m ² K

Tartósság (fagyállóság) min. f25

CE

1415


Leier

Leier Hungária Kft.
Leier Gyártóüzem, Gönyű
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 0036 06/96 544-210 Fax: 0036 06/96 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

06
1415 – CPD – 22 – (C-8/2006)
EN 771-3:2003/ EN 771-3:2003/A1:2005

I. kategóriába tartozó adalékanyagos beton falazóelem
VF-10/VÁLASZFALAZÓ ELEM
500x100x220 mm (HxSzxm)

Közepes nyomószilárdság:	7,0 N/mm ²
Méretlítés (mm)	H +3 -5; SZ +3 -5; M +5 -5
Alakáltság	0,15 mm/m
Sklapúság	1 mm
Nyírási lapadozárdság	0,15 N/mm ²
Tűzveszélyesség	A1 euroosztály
Kapilláris védelem	Max. 12 g/m ² s
Páradiffúziós ellenállás	5/15
Bruttó száraz testsűrűség	1200 kg/m ³
Nettó száraz testsűrűség	2200 kg/m ³

Alak 

Tartósság (fagyállóság) NPĐ

CE

1415

Leier

Leier Hungária Kft.
Leier Gyártóüzem, Gönyű
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 0036 06/96 544-210 Fax: 0036 06/96 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

06
1415 – CPD – 22 – (C-8/2006)
EN 771-3:2003/ EN 771-3:2003/A1:2005

I. kategóriába tartozó adalékanyagos beton falazóelem
VF-10/L KÖNNYÜBETON VÁLASZFALAZÓ ELEM
500x100x220 mm (HxSzxm)

Közepes nyomószilárdság:	5,0 N/mm ²
Méretlítés (mm)	H +3 -5; SZ +3 -5; M +5 -5
Alakáltság	0,15 mm/m
Sklapúság	1 mm
Nyírási lapadozárdság	0,15 N/mm ²
Tűzveszélyesség	A1 euroosztály
Kapilláris védelem	Max. 12 g/m ² s
Páradiffúziós ellenállás	5/15
Bruttó száraz testsűrűség	1000 kg/m ³
Nettó száraz testsűrűség	2000 kg/m ³

Alak 

Tartósság (fagyállóság) NPĐ

CE

1415


Leier

Leier Hungária Kft.
Leier Gyártóüzem, Gönyű
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 0036 06/96 544-210 Fax: 0036 06/96 544-217
E-mail: gonyu@leier.hu

06
1415 – CPD – 22 – (C-8/2006)
EN 771-3:2003/ EN 771-3:2003/A1:2005

I. kategóriába tartozó adalékanyagos beton falazóelem
VF-12 BETON VÁLASZFALAZÓ ELEM
500x120x220 mm (HxSzxm)

Közepes nyomószilárdság:	7,0 N/mm ²
Méretlítés (mm)	H +3 -5; SZ +3 -5; M +5 -5
Alakáltság	0,15 mm/m
Sklapúság	1 mm
Nyírási lapadozárdság	0,15 N/mm ²
Tűzveszélyesség	A1 euroosztály
Kapilláris védelem	Max. 12 g/m ² s
Páradiffúziós ellenállás	5/15
Bruttó száraz testsűrűség	1300 kg/m ³
Nettó száraz testsűrűség	2100 kg/m ³

Alak 

Tartósság (fagyállóság) NPĐ

Leier

Leier Hungária Építőanyaggyártó Kft.
Leier Gyártóüzem, Gönyű
9071 Gönyű, Dózsa Gy. u. 2.
Tel: 36 06-96/544-210, Fax: 36 06-96/544-217
gonyu@leier.hu

EK-SZÁLLÍTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Termék megnevezése: I. kategóriájú adalékanyagos beton falazóelemek
Válaszfalazóelem: VF-10; VF-10 (könnnyűbeton); VF-12
Zsaluzóelem: ZS-20; ZS-25; ZS-30; ZS-40;
Pincefalazó: UNI; NF-25;
Fófaelem: NF-30/L;

Termék rendelkezése: falazóelem, oszlopokhoz és válaszfalakban védett falazatként felhasználható. A zsaluzóelem és a pincefalazó elem teherhordó, a válaszfalazó elem teherhordó célra használható.

Agártás dátumát lásd a termék csomagolásán.

Műszaki specifikáció, amelynek a termék vizsgálati igazoltan megfelel:
EN 771-3:2003 EN 771-3:2003/A1:2005

Bejelentett szervezeti megnevezése, azonosító száma, amely tanúsítvány alapján a nyilatkozat kiadása történt:
Építési ügy Minőségellenőrző Innovációs Kft., Notified body number: 1415

EK-Üzemi Gyártásellenőrzési Tanúsítvány azonosító száma: 1415-CPD-22-(C-8/2006)

Ez a nyilatkozat - a termékre megadott feltételek betartása esetén 10 évig érvényes.

A szállítói megfelelésről nyilatkozat azonosító száma: G-01
A termékre vonatkozó beépítési és alkalmazási technikai útmutató a www.leier.hu honlapon elérhető.

A nyilatkozat a termékre vonatkozó szállítói/számla mellékleteként kerül átadásra.

2006. július 17.

Honáth Attila
Honáth Attila
minőségbiztosítási vezető