

DOM I-Pflaster 8 cm mit Fase



Farbe	Grau	
Nennmaß (mm)	240 x 240	240 x 120
Rastermaß (mm)	245 x 245	245 x 125
Steindicke (mm)	80	
Kantenausbildung	mit Fase	
Gewicht (kg/Stk.)	9,9	4,8
Flächengewicht (kg/m²)	ca. 163,5	
Bedarf (Stk./m²)	---	---
Verwendungsklasse ÖNORM B3258	S – B	
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DSI	

DOM-Pflaster® Natur Kreisstein 8 cm ohne Fase



Farbe	Gneisgrau, Schiefergrau, Ziegelrot
Nennmaß (mm)	70 x 60
Rastermaß (mm)	75 x 65
Steindicke (mm)	80
Kantenausbildung	ohne Fase
Gewicht (kg/Stk.)	ca. 0,9
Flächengewicht (kg/m²)	ca. 170
Bedarf (Stk./m²)	200
Verwendungsklasse ÖNORM B3258	S – B
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DSI

PRODUKTDEFINITION

Spezielle Quarzsande in der Vorsatzschicht sorgen nicht nur für eine feinkörnige Oberfläche, sondern zeichnen dieses Pflaster durch besondere Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Durch seine hohe Belastbarkeit ist es sowohl für den Einsatz im öffentlichen als auch im gewerblichen Bereich geeignet.

- enge Fugen und scharfe Kanten ermöglichen ein leichtes Befahren
- Pflaster ohne Fase (scharfkantig) auch als „Flüsterstein“ verwendbar
- durch die Kombination von Formaten und Farben lassen sich verschiedenste Muster gestalten
- Witterungsbeständig und dauerhaft
- rutschhemmend
- einfach zu verlegen mit versteckten Abstandshilfen
- Rundungen einfach mit Kreissteinen ohne zu schneiden gestalten
- PKW und LKW befahrbar

EINSATZBEREICHE:

Einkaufszentren, Dorf- und Marktplätze, Wohnstraßen, Gehwege, Hauszufahrten, Garten- und Parkanlagen
Landwirtschaftlich und industriell genutzte Flächen

FORM UND GESTALTUNG:

Oberflächengestaltung:

Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand, Betonrau

Fugenausbildung:

Fugenbreite lt. ÖNORM B2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.

Verband:

Die Formate lassen sich in verschiedenen Verlegemustern kombinieren. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.

Seitlicher Abschluss:

Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.

Verlegearten:

Handverlegung.

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN:

Verwendungsklassen ÖNORM B 3258 –Erläuterungen zu Tabellenangaben:

Verwendungsklasse S – B:

Frost-tausalz-beständig.

Salzstreuung:

Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

DOM-Pflaster® Natur 8 cm ohne Fase



Gneisgrau



Farbe	Gneisgrau, Schiefergrau, Ziegelrot
Nennmaß (mm)	137 x 137
Rastermaß (mm)	142 x 142
Steindicke (mm)	80
Kantenausbildung	ohne Fase
Gewicht (kg/Stk.)	ca. 3,3
Flächengewicht (kg/m²)	ca. 170
Bedarf (Stk./m²)	51
Verwendungsklasse ÖNORM B3258	S – B
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DSI

PRODUKTDEFINITION

Spezielle Quarzsande in der Vorsatzschicht sorgen nicht nur für eine feinkörnige Oberfläche, sondern zeichnen dieses Pflaster durch besondere Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Durch seine hohe Belastbarkeit ist es sowohl für den Einsatz im öffentlichen als auch im gewerblichen Bereich geeignet.

- enge Fugen und scharfe Kanten ermöglichen ein leichtes Befahren
- Pflaster ohne Fase (scharfkantig) auch als „Flüsterstein“ verwendbar
- durch die Kombination von Formaten und Farben lassen sich verschiedenste Muster gestalten
- Witterungsbeständig und dauerhaft
- rutschhemmend
- einfach zu verlegen mit versteckten Abstandshilfen
- Rundungen einfach mit Kreissteinen ohne zu schneiden gestalten
- PKW und LKW befahrbar

EINSATZBEREICHE:

Einkaufszentren, Dorf- und Marktplätze, Wohnstraßen, Gehwege, Hauszufahrten, Garten- und Parkanlagen
Landwirtschaftlich und industriell genutzte Flächen

FORM UND GESTALTUNG:

Oberflächengestaltung:

Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand, Betonrau

Fugenausbildung:

Fugenbreite lt. ÖNORM B2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.

Verband:

Die Formate lassen sich in verschiedenen Verlegemustern kombinieren. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.

Seitlicher Abschluss:

Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.

Verlegearten:

Handverlegung.

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN:

Verwendungsklassen ÖNORM B 3258 –Erläuterungen zu Tabellenangaben:

Verwendungsklasse S – B:

Frost-tausalz-beständig.

Salzstreuung:

Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

DOM-Pflaster® Antik Kreisstein 8 cm



Farbe	Gneisgrau, Schiefergrau, Ziegelrot
Nennmaß (mm)	70 x 60
Rastermaß (mm)	75 x 65
Steindicke (mm)	80
Kantenausbildung	ohne Fase, gerumpelte Kante
Gewicht (kg/Stk.)	ca. 0,9
Flächengewicht (kg/m²)	ca. 170
Bedarf (Stk./m²)	200
Verwendungsklasse ÖNORM B3258	S – B
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DSI

PRODUKTDEFINITION

Das DOM-Pflaster® Antik erhält sein rustikales Aussehen durch die unregelmäßig gebrochenen Kanten. Die Farben Gneisgrau, Schiefergrau, und Ziegelrot unterstreichen den Natursteincharakter.

Spezielle Quarzsande in der Vorsatzschicht sorgen nicht nur für eine feinkörnige Oberfläche, sondern zeichnen dieses Pflaster durch besondere Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Durch seine hohe Belastbarkeit ist es sowohl für den Einsatz im öffentlichen als auch im gewerblichen Bereich geeignet.

- Pflaster ohne Fase, gerumpelte Kante
- durch die Kombination von Formaten und Farben lassen sich verschiedenste Muster gestalten
- Witterungsbeständig und dauerhaft
- rutschhemmend
- einfach zu verlegen mit versteckten Abstandshilfen
- Rundungen einfach mit Kreissteinen ohne zu schneiden gestalten
- PKW und LKW befahrbar

EINSATZBEREICHE:

Einkaufszentren, Dorf- und Marktplätze, Wohnstraßen, Gehwege, Hauszufahrten, Garten- und Parkanlagen
Landwirtschaftlich und industriell genutzte Flächen

FORM UND GESTALTUNG:

Oberflächengestaltung:

Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand gerumpelt

Fugenausbildung:

Fugenbreite lt. ÖNORM B2214 mindestens 5mm, sichtbare Fugenverfüllung.

Verband:

Die Formate lassen sich in verschiedenen Verlegemustern kombinieren. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.

Seitlicher Abschluss:

Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.

Verlegearten:

Handverlegung.

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN:

Verwendungsklassen ÖNORM B 3258 –Erläuterungen zu Tabellenangaben:

Verwendungsklasse S – B:

Frost-tausalz-beständig.

Salzstreuung:

Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

DOM-Pflaster® Antik 8 cm



Gneisgrau



Schiefergrau



Gneisgrau

Farbe	Gneisgrau, Schiefergrau, Ziegelrot
Nennmaß (mm)	207 x 207
Rastermaß (mm)	212 x 212
Steindicke (mm)	80
Kantenausbildung	ohne Fase, gerumpelte Kante
Gewicht (kg/Stk.)	ca. 7,5
Flächengewicht (kg/m²)	ca. 170
Bedarf (Stk./m²)	22,67
Verwendungsklasse ÖNORM B3258	S – B
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DSI

PRODUKTDEFINITION

Das DOM-Pflaster® Antik erhält sein rustikales Aussehen durch die unregelmäßig gebrochenen Kanten. Die Farben Gneisgrau, Schiefergrau, und Ziegelrot unterstreichen den Natursteincharakter.

Spezielle Quarzsande in der Vorsatzschicht sorgen nicht nur für eine feinkörnige Oberfläche, sondern zeichnen dieses Pflaster durch besondere Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Durch seine hohe Belastbarkeit ist es sowohl für den Einsatz im öffentlichen als auch im gewerblichen Bereich geeignet.

- Pflaster ohne Fase, gerumpelte Kante
- durch die Kombination von Formaten und Farben lassen sich verschiedenste Muster gestalten
- Witterungsbeständig und dauerhaft
- rutschhemmend
- einfach zu verlegen mit versteckten Abstandshilfen
- Rundungen einfach mit Kreissteinen ohne zu schneiden gestalten
- PKW und LKW befahrbar

EINSATZBEREICHE:

Einkaufszentren, Dorf- und Marktplätze, Wohnstraßen, Gehwege, Hauszufahrten, Garten- und Parkanlagen
Landwirtschaftlich und industriell genutzte Flächen

FORM UND GESTALTUNG:

Oberflächengestaltung:

Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand gerumpelt

Fugenausbildung:

Fugenbreite lt. ÖNORM B2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.

Verband:

Die Formate lassen sich in verschiedenen Verlegemustern kombinieren. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.

Seitlicher Abschluss:

Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.

Verlegearten:

Handverlegung.

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN:

Verwendungsklassen ÖNORM B 3258 –Erläuterungen zu Tabellenangaben:

Verwendungsklasse S – B:

Frost-tausalz-beständig.

Salzstreuung:

Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

DOM-Pflaster® Antik 8 cm



Gneisgrau



Schiefergrau



Gneisgrau

Farbe	Gneisgrau, Schiefergrau, Ziegelrot
Nennmaß (mm)	207 x 137
Rastermaß (mm)	212 x 142
Steindicke (mm)	80
Kantenausbildung	ohne Fase, gerumpelte Kante
Gewicht (kg/Stk.)	ca. 5,0
Flächengewicht (kg/m²)	ca. 170
Bedarf (Stk./m²)	34
Verwendungsklasse ÖNORM B3258	S – B
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DSI

PRODUKTDEFINITION

Das DOM-Pflaster® Antik erhält sein rustikales Aussehen durch die unregelmäßig gebrochenen Kanten. Die Farben Gneisgrau, Schiefergrau, und Ziegelrot unterstreichen den Natursteincharakter.

Spezielle Quarzsande in der Vorsatzschicht sorgen nicht nur für eine feinkörnige Oberfläche, sondern zeichnen dieses Pflaster durch besondere Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Durch seine hohe Belastbarkeit ist es sowohl für den Einsatz im öffentlichen als auch im gewerblichen Bereich geeignet.

- Pflaster ohne Fase, gerumpelte Kante
- durch die Kombination von Formaten und Farben lassen sich verschiedenste Muster gestalten
- Witterungsbeständig und dauerhaft
- rutschhemmend
- einfach zu verlegen mit versteckten Abstandshilfen
- Rundungen einfach mit Kreissteinen ohne zu schneiden gestalten
- PKW und LKW befahrbar

EINSATZBEREICHE:

Einkaufszentren, Dorf- und Marktplätze, Wohnstraßen, Gehwege, Hauszufahrten, Garten- und Parkanlagen
Landwirtschaftlich und industriell genutzte Flächen

FORM UND GESTALTUNG:

Oberflächengestaltung:

Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand gerumpelt

Fugenausbildung:

Fugenbreite lt. ÖNORM B2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.

Verband:

Die Formate lassen sich in verschiedenen Verlegemustern kombinieren. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.

Seitlicher Abschluss:

Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.

Verlegearten:

Handverlegung.

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN:

Verwendungsklassen ÖNORM B 3258 –Erläuterungen zu Tabellenangaben:

Verwendungsklasse S – B:

Frost-tausalz-beständig.

Salzstreuung:

Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

DOM-Pflaster® Antik 8 cm



Gneisgrau



Schiefergrau



Gneisgrau

Farbe	Gneisgrau, Schiefergrau, Ziegelrot
Nennmaß (mm)	137 x 137
Rastermaß (mm)	142 x 142
Steindicke (mm)	80
Kantenausbildung	ohne Fase, gerumpelte Kante
Gewicht (kg/Stk.)	ca. 3,3
Flächengewicht (kg/m²)	ca. 170
Bedarf (Stk./m²)	51
Verwendungsklasse ÖNORM B3258	S – B
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DSI

PRODUKTDEFINITION

Das DOM-Pflaster® Antik erhält sein rustikales Aussehen durch die unregelmäßig gebrochenen Kanten. Die Farben Gneisgrau, Schiefergrau, und Ziegelrot unterstreichen den Natursteincharakter.

Spezielle Quarzsande in der Vorsatzschicht sorgen nicht nur für eine feinkörnige Oberfläche, sondern zeichnen dieses Pflaster durch besondere Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Durch seine hohe Belastbarkeit ist es sowohl für den Einsatz im öffentlichen als auch im gewerblichen Bereich geeignet.

- Pflaster ohne Fase, gerumpelte Kante
- durch die Kombination von Formaten und Farben lassen sich verschiedenste Muster gestalten
- Witterungsbeständig und dauerhaft
- rutschhemmend
- einfach zu verlegen mit versteckten Abstandshilfen
- Rundungen einfach mit Kreissteinen ohne zu schneiden gestalten
- PKW und LKW befahrbar

EINSATZBEREICHE:

Einkaufszentren, Dorf- und Marktplätze, Wohnstraßen, Gehwege, Hauszufahrten, Garten- und Parkanlagen
Landwirtschaftlich und industriell genutzte Flächen

FORM UND GESTALTUNG:

Oberflächengestaltung:

Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand gerumpelt

Fugenausbildung:

Fugenbreite lt. ÖNORM B2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.

Verband:

Die Formate lassen sich in verschiedenen Verlegemustern kombinieren. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.

Seitlicher Abschluss:

Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.

Verlegearten:

Handverlegung.

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN:

Verwendungsklassen ÖNORM B 3258 –Erläuterungen zu Tabellenangaben:

Verwendungsklasse S – B:

Frost-tausalz-beständig.

Salzstreuung:

Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.

PRODUKTDEFINITION

Das DOM I-Pflaster zeichnet sich besonders durch sein Design aus, dessen Wirkung in der verlegten Fläche zur Geltung kommt.

Dieses Pflaster erhält sein rustikales Aussehen durch die eigens gestaltete Oberfläche.

Spezielle Quarzsande in der Vorsatzschicht sorgen nicht nur für eine feinkörnige Oberfläche, sondern zeichnen dieses Pflaster durch besondere Abriebfestigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.

Durch seine hohe Belastbarkeit ist es sowohl für den Einsatz im öffentlichen als auch im gewerblichen Bereich geeignet.

- zeitloses klassisches Design
- geringe Schmutzempfindlichkeit
- Witterungsbeständig und dauerhaft
- rasche Verlegung
- rutschhemmend
- einfach zu verlegen mit versteckten Abstandshilfen
- PKW und LKW befahrbar

EINSATZBEREICHE:

Einkaufszentren, Dorf- und Marktplätze, Wohnstraßen, Gehwege, Hauszufahrten, Garten- und Parkanlagen
Landwirtschaftlich und industriell genutzte Flächen

FORM UND GESTALTUNG:

Oberflächengestaltung:

Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand gerumpelt

Fugenausbildung:

Fugenbreite lt. ÖNORM B2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.

Verband:

Die Formate lassen sich in verschiedenen Verlegemustern kombinieren. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen.

Seitlicher Abschluss:

Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.

Verlegearten:

Handverlegung.

BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN:

Verwendungsklassen ÖNORM B 3258 –Erläuterungen zu Tabellenangaben:

Verwendungsklasse S – B:

Frost-tausalz-beständig.

Salzstreuung:

Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).

Güteüberwachung:

Das Produkt trägt das CE-Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.