




Bordstein 100 x 8 x 25 cm



PRODUKTDEFINITION	Bordstein aus Beton für seitliche Begrenzungen bzw. Befestigungen von Flächen im Außenbereich sowie zur Überwindung von Niveauunterschieden.	
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • leicht zu Versetzen • universell einsetzbar • wirtschaftlich (günstige Alternative zum Granitstein) • abriebfest und dauerhaft	
EINSATZBEREICHE	Allg. Straßenbau, Hauszugänge, Einfahrten, Parkplätze, Gehsteige, Abgrenzungen für Radwege, etc.	
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Verschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsandzusatz Fugenausbildung: Die Fugenbreite zwischen den Bordsteinen muss mind. 8 mm bis max. 15 mm betragen. Eine Verlegung der Steine ohne Abstand (Knirsch) ist unzulässig, da dadurch Kantenabplatzungen unvermeidbar sind. Die Fugen sind auf voller Höhe mit geeignetem Fugenmörtel zu verfüllen. Versetzen: Handverlegung	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Grau, Rauchquarz, Sepia
	Nennmaß (mm)	1000 x 80 x 250
	Kantenausbildung	einseitig 10 mm gefast
	Gewicht (kg/Stk)	ca. 42
	Bedarf (Stk/lfm)	1
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1340	DUI