

# KARTÄUSER-Blockstufe Natur



|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>PRODUKTDEFINITION</b>        | Harmonisch wirkende Blockstufe aus Beton, in verschiedenen Größen und Farbtönen für die Gartengestaltung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| <b>VORTEILE</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frost-Tausalzbeständig</li> <li>• natürliche, nuancierende Farben</li> <li>• ideal auch für mediterrane Gärten</li> <li>• kombinierbar mit unseren Mauersystemen</li> <li>• durch die Tiefe optimal für objektspezifische Anpassungen vor Ort</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
| <b>EINSATZBEREICHE</b>          | Eingangsbereiche, Stufen, Terrassen, Wege, Sitzplätze etc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| <b>FORM UND GESTALTUNG</b>      | <p><b>Oberflächengestaltung:</b> 1 Längskante geschnitten mit Fase, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur</p> <p><b>Fugenausbildung:</b> Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.</p> <p><b>Verband:</b> Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten dank den unterschiedlichen Formaten</p> <p><b>Seitlicher Abschluss:</b> Der seitliche Abschluss wird mit den geschnittenen Sichtflächen oder durch das Schneiden von Standardformaten hergestellt.</p> <p><b>Verlegearten:</b> Handverlegung</p> |                                                  |
| <b>BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN</b> | <p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt unterliegt einer regelmäßigen internen Qualitätskontrolle.</p> <p><b>Salzstreuung:</b> Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |
| <b>TECHNISCHE DATEN</b>         | <b>Farbe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rauchquarz, Fuoco, Sepia, Perlgrau, Sand, Arktis |
|                                 | <b>Nennmaß (cm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 120 x 37      120 x 50                           |
|                                 | <b>Rastermaß (mm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Abhängig von der Fugenbreite, mind. 5 mm         |
|                                 | <b>Steindicke (cm)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12                                               |
|                                 | <b>Kantenausbildung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | geschnitten mit Fase                             |
|                                 | <b>Gewicht (kg/Stk.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120      162                                     |
|                                 | <b>Bedarf (Stk./lfm.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,83      0,83                                   |