

KARTÄUSER-Blockstufe gespalten



PRODUKTDEFINITION	Gespaltene Blockstufen aus Beton, in verschiedenen Größen und Farbtönen für die Gartengestaltung.	
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • natürliche, nuancierende Farben • ideal auch für mediterrane Gärten • kombinierbar mit unseren Mauersystemen • durch die Tiefe optimal für objektspezifische Anpassungen vor Ort	
EINSATZBEREICHE	Eingangsbereiche, Stufen, Terrassen, Wege, Sitzplätze etc.	
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: 1 Längskante gespalten, 3 Sichtkanten wie Oberfläche Natur Fugenausbildung: Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Verband: Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten dank den unterschiedlichen Formaten Seitlicher Abschluss: Der seitliche Abschluss wird mit den gespaltenen Sichtflächen oder durch das Schneiden von Standardformaten hergestellt. Verlegearten: Handverlegung	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und unterliegt einer regelmäßigen internen Qualitätskontrolle. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia, Perlgrau, Sand, Arktis
	Nennmaß (cm)	120 x 37 120 x 50
	Rastermaß (mm)	Abhängig von der Fugenbreite, mind. 5 mm
	Steindicke (cm)	12
	Kantenausbildung	Gespalten ohne Fase
	Gewicht (kg/Stk.)	120 162
	Bedarf (Stk./lfm.)	0,83 0,83