

Zaunstein EXKLUSIV gestrahlt



PRODUKTDEFINITION	Zaunstein mit gestrahlter Sichtfläche für die Herstellung von Zaunmauerwerken.		
VORTEILE	• Frost- und Tausalzbeständig • Sichtfläche gestrahlt • passend zu allen modernen Pflastersystemen von Leier • passende Abdeckung MODUS und KANT-Stein Natur • gutes Aussehen über Jahrzehnte • leicht zu verarbeiten • dazu passend Briefkastenset, Frontplatten und Abdeckplatten • leichte Montage von Zaunfeldern • verschiedene Lösungen für Eckausbildungen		
EINSATZBEREICHE	Mauern, Zäune, Hochbeete		
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Sichtfläche gestrahlt Verband: Die Zaunsteine müssen im Halbverbund versetzt werden. Kreuzfugen vermeiden (Steine so anordnen, dass die darunter liegende Stoßfuge überlagert wird). Ecken, Enden und sonstige Sonderlösungen sind mit Halbsteinen oder geschnittenen Mauersteinen zu lösen. Verlegearten: Handverlegung Aufbauanleitung: Siehe Versetzanleitung Zaunsteine Steinform: Produktionsbedingt wird der Normalstein je nach Verfügbarkeit mit oder ohne Zwischensteg geliefert.		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Salzstreuung: Es dürfen nur Aufbaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)		
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Sepia, Arktis, Perlgrau, Sand, Fuoco	
	Nennmaß (mm)	400 x 200 Normalstein	200 x 200 Halbstein
	Koordinierungsmaß	402 x 202	202 x 202
	Steinhöhe (mm)	200	
	Kantenausbildung	Rundumfase	
	Oberfläche	gestrahlt	
	Bedarf (Stk/m²)	12,50	25,00
	Gewicht (kg/Stück)	ca. 18,00	ca. 9,00
	Füllbeton (l/m²)	ca. 115	